

Snelbouwschroeven TITAN/..

Zelftappende schroeven voor bevestiging van Glasroc® H-platen op corrosiewerende profielen

De Snelbouwschroef TITAN TN/.. is een zelftappende corrosiewerende schroef met trompetkop met Philips Nr. 2 kruisgleuf, fijne dubbele schroefdraad en een scherpe punt.

De Snelbouwschroef TITAN TN/.. wordt geproduceerd volgens NBN EN 14566+A1:2009 uit staal met bijkomende corrosiebescherming volgens NBN EN ISO 12944.



Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Snelbouwschroef TITAN TN/.. wordt toegepast in de droge afbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het bevestigen van Glasroc® H op corrosiewerende C5-M-profielen en op hout; • als zelftappende schroef, zodat voorboren niet nodig is.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Staal met bijkomende corrosiebescherming volgens NBN EN ISO 12944 • Trompetkop • Phillips nr 2 kruisgleuf • Fijne dubbele schroefdraad • Scherpe punt

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type TMN
Coating		C5-M
Reactie bij brand	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Afmetingen en verpakking			
Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal dozen per pal
Snelbouwschroeven TITAN TN/25 mm	25	1000	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

17/09/2020



Snelbouwschroeven TITAN/..

Afmetingen en verpakking

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal dozen per pal
Snelbouwschroeven TITAN TN/35 mm	35	1000	

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.