

Vis à fixation rapide TITAN/..

Vis autoperceuses pour fixation des plaques Glasroc® H sur profilés résistant à la corrosion

La Vis SBS TITAN TN/.. est une vis autoperceuse résistante à la corrosion avec tête trompette à empreinte cruciforme Phillips n°2, un filet double fin et une pointe aigue.

La Vis SBS TITAN TN/.. est produite suivant la norme NBN EN 14566+A1:2009 en acier traité contre la corrosion conforme à la norme NBN EN ISO 12944.



Description

Application et avantages	La Vis SBS TITAN TN/.. est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : • pour la fixation de plaques Glasroc® H aux profilés anticorrosion C5-M ou sur ossature bois ; • comme vis autoperceuse, sans préforage, avec une forme optimale de la tête de vis.
Caractéristiques	• Acier traité contre la corrosion conforme à la norme NBN EN ISO 12944 • Tête trompette • A empreinte cruciforme Phillips n° 2 • Filet double fin • Pointe aigue

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	vis pour plaque de plâtre type TMN
Coating		C5-M
Réaction au feu	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

17/09/2020



Vis à fixation rapide TITAN/..

Dimensions et emballage

Vis	Longueur [mm]	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
Vis à fixation rapide TITAN TN/25 mm	25	1000	
Vis à fixation rapide TITAN TN/35 mm	35	1000	

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.



Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kalle
Tél: +32 (0)3 360 22 11 • Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be

TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde